

安全データシート (SDS)
<混合物用 (塗料用)>

1. 化学品及び会社情報

製品番号 001-218 CLIMAX ECO 218 BROWN
 製品名 クライマックスECO 218 ブラウン
 毒劇法 該当せず
 種類 水溶性塗料
 主な用途 自動車補修用塗料

会社名 株式会社ソフト99オートサービス
 住所 〒540-0038 大阪市中央区内淡路町3-1-3
 部門 開発部 TEL NO. 06-6947-9955
 担当者 濱根 一平 FAX NO. 06-6945-9991
 作成者 濱根 一平 作成・改訂 2016年11月10日
 ホームページアドレス <http://soft99-as.co.jp>

2. 危険有害性の要約

【GHS分類】

GHS分類を評価した結果、GHS分類に該当した項目のみ表示しています。
 表示の無い項目は、分類できない、区分外のいずれかに当たります。

【GHSラベル要素】

該当なし

該当なし

【危険有害性情報】

- ・有機溶剤中毒を起こす恐れがある。
- ・アレルギー性皮膚反応を引き起こすおそれがある。

【注意書き】

《予防策》
 《応急措置》
 《保管》
 《廃棄》

3. 組成、成分情報

成分及び含有量 (危険有害物質を対象)

No. 成分名	CAS No.	含有量 Wt%	P R T R 対象	安衛法NO-備考
1)ベンガラ	1309-37-1	10~15		192
2)プロピレングリコールモノプロピルエーテル	1569-01-3	1~5		
3)ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤A	104810-48-2	0.1~1		

(元素名)
 該当元素を含まず

*元素名と成分名の欄に同一P R T R物質番号がある場合のP R T R計算は、
 元素名の含有量を用いて下さい。

4. 応急措置

吸入した場合	・蒸気、ガスなどを吸い込んで、気分が悪くなった場合には、空気の新鮮な場所に移し、呼吸しやすい姿勢で休息させること。気分が悪い時には、医師に連絡すること。
皮膚に付着した場合	・付着物を布で素早く拭き取る。 ・大量の水及び石鹸または皮膚用の洗剤で十分に洗い落とす。溶剤・シンナーは使用しない。
目に入った場合	・外観に変化や痛みがある場合、SDSを提示して医師の診断を受ける。 ・直ちに大量の清浄な流水で15分以上洗う。次にコンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外すこと。まぶたの裏まで完全に洗うこと。 ・出来るだけ速くSDSを提示し医師の診断を受ける。
飲み込んだ場合	・直ちに医師に連絡すること。 ・誤って飲み込んだ場合安静にし直ちにSDSを提示し医師の診断を受ける。 ・無理に吐かせない。嘔吐物は飲み込ませない。
応急措置をする者の保護	・医師の指示による以外は無理に吐かせないこと。 ・適切な保護具 (保護メガネ、防護マスク、手袋等) を着用する。 換気を行う。

5. 火災時の措置

- 人体に対する注意事項、
 保護具および緊急時措置
- ・作業の際には適切な保護具 (手袋・保護マスク・保護メガネ等) を着用する。
 - ・周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する

環境に対する注意事項
封じ込めおよび浄化の
方法・機材

- ・ 付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・ 着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
- ・ 河川等へ排出され環境への影響を起ささないように注意する。
- ・ 漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
- ・ 付着物・産廃物は関係法規に基づいて処置する。
- ・ スコップ、ウエスなどで回収する。大量の流出には盛り土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れも注意する。

6. 漏出時の措置

人体に対する注意事項、
保護具および緊急時措置

- ・ 作業の際には適切な保護具（手袋・保護マスク・保護メガネ等）を着用する。
- ・ 周辺を立ち入り禁止にして、関係者以外を近づけないようにして二次災害を防止する。

環境に対する注意事項
封じ込めおよび浄化の
方法・機材

- ・ 付近の着火源・高温体及び付近の可燃物を素早く取り除く。
- ・ 着火した場合に備えて適切な消火器を準備する。
- ・ 河川等へ排出され環境への影響を起ささないように注意する。
- ・ 漏出物は密閉できる容器に回収し安全な場所に移す。
- ・ 付着物・廃棄物等は関係法規に基づいて処置する。
- ・ スコップ、ウエス等で回収する。大量の流出には盛り土などで流出を防ぐ。水での洗浄なども、河川等への排出、環境汚染を引き起こす恐れもあり注意する。

7. 取扱い及び保管上の注意

取扱い ・ 換気の良い場所で取り扱い容器はその都度密栓する。

- ・ 容器はその都度密栓する。
- ・ 密閉場所での作業は十分な局所排気装置を付け適切な保護具を着用する。
- ・ 皮膚・粘膜または着衣に触れたり目に入らぬように適切な保護具を着用する。
- ・ 過去に、アレルギー症状を経験している人は取り扱わないこと。

保管 ・ 日光の直射を避ける。

- ・ 通風の良いところに保管する。

8. ばく露防止及び保護措置

No. 物質名

管理濃度

ACGIH(TLV-TWA)

1) ベンガラ

5M

2) プロピレングリコールモノプロピエーテル

3) ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤A

略記号： P：ppm M：mg/m³ ACGIH：米国産業衛生専門家会議の定める恕限度

設備対策

- ・ 屋内塗装の場合、自動塗装機を使用する等、作業者が直接ばく露されない設備にするか、局所排気装置等により作業者がばく露から避けられるようにする。
- ・ タンク内部等の密閉場所で作業する場合、底部まで十分に換気できる装置を取付ける。

呼吸系の保護具

- ・ 長時間取り扱う場合、給排気が十分にとればく露を受けない設備にする。
- ・ 有機ガス用防毒マスクを着用する。
- ・ 密閉された場所では送気マスクを着用する。

手の保護具

- ・ 有機溶剤または化学製品が浸透しない材質の手袋を着用する。

目の保護具

- ・ 保護メガネを着用する。

皮膚および身体の保護具

- ・ 取り扱う場合には、皮膚を直接曝さないような衣類を付けること。また化学薬品が浸透しない材質であることが望ましい。

その他

9. 物理的及び化学的性質

物理的状态

状態(20°C)：液体 色：茶系 臭気：エマルジョン臭

pH：7.5

融点・凝固点：情報なし 沸点：100°C 引火点 なし（消防法の試験方法による）

爆発限界 情報なし

蒸気圧：情報なし

蒸気密度：情報なし 密度：1.15g/cm³ 溶解度：情報なし

n-オクタノール／水分配係数：情報なし

自然発火温度：情報なし 分解温度：情報なし

臭いの閾値：情報なし 蒸発速度：情報なし 燃焼性（固体・ガス）：情報なし

その他：

10. 安定性及び反応性

安定性

条件（温度・光等）

- ・ 標準的な条件では反応しない。

避けるべき条件

- ・ 情報を有していない

混触危険物質

- ・ 情報を有していない

危険有害な分解生成物

- ・ 情報を有していない

その他の危険性情報

- ・ この製品を含んだ布・紙・ハケ・ローラー・ダストなどを堆積したり丸めたまま放置しないこと。

11. 有害性情報

	急性毒性				
	経口	経皮	吸入(ガス)	吸入(蒸気)	吸入(粉塵・ミスト)
ベンガラ	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
プロピレングリコールモノプロピルエーテル	区分外 (2510mg/kg)	区分外 (2820mg/kg)	分類できない	分類できない	分類できない
ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤A	区分5	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

	皮膚腐食性/刺激性	眼損傷性/眼刺激性	呼吸器感作性	皮膚感作性
ベンガラ	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
プロピレングリコールモノプロピルエーテル	区分2	区分2A	分類できない	分類できない
ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤A	分類できない	分類できない	分類できない	区分1

	生殖細胞変異原性	発がん性	生殖毒性	生殖毒性(授乳用)
ベンガラ	分類できない	区分外	分類できない	分類できない
プロピレングリコールモノプロピルエーテル	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない
ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤A	分類できない	分類できない	分類できない	分類できない

	特定標的臓器(単回ばく露)	特定標的臓器(反復ばく露)	吸引力呼吸器有害性
ベンガラ	区分3(気道刺激性)	区分1(呼吸器)	分類できない
プロピレングリコールモノプロピルエーテル	区分3(麻酔作用)	分類できない	分類できない
ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤A	分類できない	分類できない	分類できない

その他の有害性情報

・製品としての安全性試験は行っていない。

1 2. 環境影響情報

生態毒性
残留性・分解性
生態蓄積性
土壤中の移動性

・漏洩、廃棄の際、環境に影響を与える恐れがあるので、取扱いに注意する。特に、製品や洗浄水が、地面、川や排水溝に直接流れないように対処すること。
・情報を有していない
・情報を有していない
・情報を有していない
・情報を有していない

1 3. 廃棄上の注意

残余廃棄物

・塗料・容器等の廃棄物は、許可を受けた産廃物処理業者と契約して処理する。
・容器・機器装置等を洗浄した排水等は地面や排水溝へそのまま流さない。
・排水処理・焼却等により発生した廃棄物についても”廃棄物の処理及び清掃に関する法律”及び関係する法規に従って処理するか業者に委託する。
・環境に配慮し、空容器は内容物を完全に除去後、関連法規ならびに地方自治体の基準に従って適切な処分を行う。
・許可を受けた産業廃棄物処理業者と委託契約をして処理をする。

汚染容器および包装

1 4. 輸送上の注意

共通

・取扱い及び保管上の注意の項の記載に従う。容器に漏れのないことを確かめ、転倒、落下、損傷がないように積み込み、崩れ防止を確実にすること。

国内規制

陸上輸送

・消防法、労働安全衛生法、毒劇物法に該当する場合、それぞれの該当法律に定められた運送方法に従う。
・荷送り人は運送者に運搬注意書(イエローカード等)を交付する。

海上輸送

航空輸送

・船舶安全法に定めるところに従うこと。
・航空法に定めるところに従うこと。

その他

国際規制

国連番号

N.A

国連輸送名

・情報を有していない

国連分類

該当せず

容器等級

該当せず

海洋汚染物質

非該当

1 5. 主な適用法令

消防法上の非危険物
労働安全衛生法：第57条-2

1 6. その他の情報

注 意

- ・このSDSは、現時点で入手した資料に基づいて作成しております。当該製品の危険・有害性に関する情報および評価は原材料の情報から推定したものであり、必ずしも十分なものではありません。ご使用者の責任において安全な取扱い方法をお決めください。
- ・このSDSは、新しい知見により予告なく改訂することがあります。
- ・記載内容の中で含有量・物理的・化学的性質などの値は当該製品の品質とは関係ありません。
- ・この安全情報は国の規制を含む、(社) 日本塗料工業会の基準に基づくものですが、地方自治体の規制情報は含まれていません。安全作業や排出・廃棄等の場合に配慮すべきことは、当該自治体の規制に従い対処してください。